Activer l’opcode caching

L’opcode caching accélère votre site web en stockant temporairement en mémoire les scripts PHP compilés. PHP n’a ainsi plus besoin de recompiler le même code à chaque requête, ce qui se traduit par des temps de chargement plus rapides et une charge serveur réduite. L’opcode caching est désactivé par défaut, mais vous pouvez facilement l’activer pour chaque site web.

Activer l’opcode caching

- Connectez-vous à l’**espace client** et ouvrez le **tableau de bord du site web**.
- Allez dans **Avancé → Optimisation**.
- Faites défiler jusqu’à la section **Caching**.
- Réglez **Opcode caching** sur **Activé**.

La modification est active immédiatement. Dans la plupart des cas, aucune configuration supplémentaire n’est nécessaire.

Quand l’opcode caching est-il recommandé ?

- Pour les **sites WordPress et PHP**
- Pour les sites web avec **beaucoup de pages vues**
- Pour obtenir de **meilleures performances** sans frais supplémentaires

Bon à savoir

- L’opcode caching fonctionne avec la version de PHP que vous avez configurée.
- Après des modifications importantes du code (par exemple une mise à jour d’un thème ou d’une extension), il peut parfois être nécessaire de vider brièvement le cache.
- Vous utilisez déjà d’autres solutions de cache (comme un cache de page ou un cache d’objets) ? L’opcode caching les complète parfaitement.

Vous avez des questions ou vous hésitez à savoir si l’opcode caching convient à votre site web ? N’hésitez pas à nous contacter.